



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i

Système multifonctions noir et blanc A4

**LE bizhub I-SERIES
TRAVAILLE PLUS
INTELLIGEMMENT**
RETHINK IT*



Giving Shape to Ideas**

* Réinventer l'informatique ** La passion de l'innovation

BÉNÉFICES CLIENT



Une connectivité mobile

Imprimez à tout moment, où que vous soyez, avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services

Gestion efficace des parcs d'imprimantes, incluant la fourniture de consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

OPTIONS

1 MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier
PF-P23

Magasin papier
PF-P24



2 MODULE DE FINITION

Module d'agrafage
EH-C591

LÉGENDE

 Obligatoire

 En option

 Cette option peut être installée uniquement avec l'option correspondante indiquée au-dessus

OPTIONS DE FINITION



Recto/
verso



Agrafage en
coin (externe)

DESCRIPTIONS

MODULES D'ENTRÉE

| | |
|-----------------------|--|
| Magasin papier PF-P23 | 250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² |
| Magasin papier PF-P24 | 520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² |

MODULE DE FINITION

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Module d'agrafage EH-C591 | Agrafage de 20 feuilles hors ligne |
|---------------------------|------------------------------------|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

| | |
|--|--|
| Taille/résolution du panneau | 4,85" |
| Mémoire système (standard/max.) | 1 Go (standard/max.) |
| Interface | Ethernet 10/100/1,000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S) |
| Chargeur automatique de documents | Jusqu'à 80 originaux ; A6-A4 ; 64-90 g/m ² ; chargeur Dualscan |
| Capacité d'entrée papier (standard/max.) | 570 feuilles / 1 610 feuilles (standard/max.) |
| Magasin papier 1 | 1x 520 feuilles ; A6-A4 ; 60-120 g/m ² |
| En option magasin papier 1 - total | 1x 250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2x) |
| En option magasin papier 2 - total | 1x 520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2x) |
| Alimentation manuelle (bypass) | 50 feuilles ; A6-A4 ; tailles personnalisées ; 60-200 g/m ² |
| Recto verso automatique | A4 ; 60-105 g/m ² |
| Capacité de sortie (standard) | 250 |
| Volume de copie/impression (mensuel) | Rec. 10 000 pages ; max. 150 000 pages |
| Durée de vie du toner | Noir jusqu'à 20 000 pages |
| Durée de vie du tambour | 50 000 |
| Consommation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 805 W |
| Dimensions du système (L x P x H) | 495 x 427 x 518 mm (sans options) |
| Poids du système | environ 18,9 kg (sans options) |

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

| | |
|--------------------------------|---|
| Résolution d'impression | 1 200 x 1 200 dpi |
| Langage de description de page | PCL 6 (XL3.0) ; PostScript 3 ; XPS |
| Systèmes d'exploitation | Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Linux |
| Polices d'imprimante | 85 PCL Latin ; émulation 66 PostScript 3 Latin |
| Impression mobile | Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) ; Google Cloud Print ; WiFi direct |

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vitesse de numérisation - recto | Jusqu'à 50/20 impressions par minute en recto |
| Vitesse de numérisation - recto verso | Jusqu'à 100/34 impressions par minute en recto verso |
| Résolution de numérisation | 1 200 x 1 200 dpi |
| Modes de numérisation | Numérisation vers courrier électronique ; numérisation vers FTP ; numérisation vers USB ; numérisation TWAIN ; numérisation WIA |
| Formats de fichiers | JPEG ; TIFF ; PDF ; XPS ; PDF/A |
| Destinations de numérisation | Prise en charge LDAP |

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

| | |
|---|--|
| Technologie d'imagerie | Laser |
| Technologie de toner | Toner polymérisé |
| Vitesse de copie/impression A4 (monochrome/couleur) | Jusqu'à 50 ppm |
| Vitesse du module recto verso automatique A4 (monochrome/couleur) | Jusqu'à 24 ppm |
| Temps de sortie de la première copie A4 (monochrome/couleur) | 9,5 s |
| Temps de préchauffage | Environ 27 s |
| Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Niveaux de gris | 256 niveaux de gris |
| Copies multiples | 1-999 |
| Format de l'original | A6-A4 |
| Agrandissement | 25-400 % par pas de 1 % ; zoom automatique |

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Norme de télécopie | Super G3 |
| Transmission des télécopies | Analogique ; télécopie par Internet |
| Compression des télécopies | MH ; MR ; MMR ; JBIG |
| Modem de télécopie | Jusqu'à 33,6 Kbit/s |
| Destinations de télécopie | 299 destinations + 20 groupes |

FONCTIONS DU SYSTÈME

| | |
|--|---|
| Fonctions de sécurité - standard | Communication réseau SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; Kerberos |
| Fonctions de compatibilité - standard | Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + adresse électronique + dossier SMB) |
| Fonctions de compatibilité - en option | Authentification par carte d'identification (lecteur de cartes ID) |
| Logiciels | Net Care Device Manager ; Web Connection ; Driver Packaging Utility |

